

Информация о продукции

92 08 79 ESD

Установочный пинцет ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Даже самые мельчайшие удлиненные компоненты можно легко удерживать, вставлять и извлекать
- С зажимными поверхностями в адаптированном к размерам исполнении, например, для прочного и надежного позиционирования или вытягивания чувствительных закругленных или кубических деталей
- Для технологий «сквозное контактное отверстие» (ТНТ) и «штырьковое контактное отверстие» (РН)
- Антимагнитные характеристики, чтобы избежать электромагнитного повреждения
- Только антистатический вариант исполнения: контролируемая компенсация разности потенциалов между оператором и электронными компонентами
- Только антистатические варианты исполнения: покрытие из черной эпоксидной смолы, прошедшее испытания на электростатический разряд, с поверхностным сопротивлением в диапазоне $10^4 - 10^9$ Ом
- нержавеющая сталь

назначения	
Номер артикула	92 08 79 ESD
	572.SA.NE.B
EAN	4003773054641
Материал	нержавеющая сталь
захватные плоскости	гладкие захватные губки
Масса	25 g
Размеры	122 x 10 x 14,5 mm
Норма	DIN EN 61340 -5-1
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
исполнение	прямой
Ширина наконечников (A)	2,5 mm
Ширина наконечников (B)	4 mm
Устойчивость к коррозии	да
Кислотостойкость	очень хорошо
Проверено на электростатическое разряжение	да
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
Магнитный	ненамагничиваемость (80%)
Поведение	электростатические

Возможны технические изменения и ошибки