

Информация о продукции

49 11 A0

Прецизионные щипцы для стопорных колец

для внешних стопорных колец

DIN 5254 A



- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- большие контактные поверхности наконечников: без перекоса колец, легкий монтаж
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- внутренняя пружина, защищенная от загрязнения или ее утери
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- DIN 5254 A; прямые концы
- запрессованные наконечники: проволока из пружинной стали, тянутой
- корпус клещей: хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

MM O

назначения

Номер артикула	49 11 A0
EAN	4003773048718
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Масса	101 g
Размеры	140 x 62 x 12 mm
Норма	DIN 5254 A
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Диапазон диаметров валов	Ø 3 – 10 mm
Наконечники (диаметр)	0,9 mm

Возможны технические изменения и ошибки



Внутренняя пружина: скрыта в винтовом прецизионном шарнире. Без ограничения срока службы, никакого загрязнения или ее утери