

Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим ответвительный прокалывающий Р2Х-95 предназначен для герметичного соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях электропередачи (ВЛИ 0,6/1 кВ), а также для подключения различных энергопринимающих устройств (светильников уличного освещения, счетчиков электроэнергии и т.п.) непосредственно на ВЛИ.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из пластмассы, армированной стекловолокном. Контактные пластины изготовлены из алюминия. Болт изолирован от контактных пластин зажима. При достижении заданного усилия затяжки, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим герметичен, устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение проводника основной линии, мм ²	– 16-95;
Сечение проводника ответвления, мм ²	– 2,5-35;
Момент срыва гайки, Н*м	– 12±1;
Масса зажима, кг	– 0,12;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.