



Предназначены для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги.

- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Два варианта цветовой температуры
- Быстрый и удобный монтаж с помощью съемного металлического крепления
- Наличие моделей со встроенными датчиками движения



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма	Датчик движения	Артикул
ДПО-2001-К	8	800	4000	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2001-R-8-4000
ДПО-2002-К	12	1200	4000	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2002-R-12-4000
ДПО-2003-К	15	1500	4000	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2003-R-15-4000
ДПО-2004-К	8	800	4000	ОВАЛ	НЕТ	ВКЛ-2004-V-8-4000
ДПО-2005-К	12	1200	4000	ОВАЛ	НЕТ	ВКЛ-2005-V-12-4000
ДПО-2006-К	20	2000	4000	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2006-R-20-4000
ДПО-2007-К	25	2500	4000	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2007-R-25-4000
ДПО-2008-К	8	800	6500	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2008-R-8-6500
ДПО-2009-К	12	1200	6500	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2009-R-12-6500
ДПО-2010-К	15	1500	6500	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2010-R-15-6500
ДПО-2011-К	20	2000	6500	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2011-R-20-6500
ДПО-2012-К	25	2500	6500	КРУГ	НЕТ	ВКЛ-2012-R-25-6500
ДПО-2100Д-К	12	1200	4000	КРУГ	ИК-ДАТЧИК	ВКЛ-2100DI-R-12-4000
ДПО-2200Д-К	12	1200	6500	КРУГ	ИК-ДАТЧИК	ВКЛ-2200DI-R-12-6500
ДПО-2300Д-К	15	1500	4000	КРУГ	ИК-ДАТЧИК	ВКЛ-2300DI-R-15-4000
ДПО-2400Д-К	12	1200	4000	КРУГ	МВ-ДАТЧИК	ВКЛ-2400DM-R-12-4000
ДПО-2500Д-К	12	1200	6500	КРУГ	МВ-ДАТЧИК	ВКЛ-2500DM-R-12-6500
ДПО-2600Д-К	15	1500	4000	КРУГ	МВ-ДАТЧИК	ВКЛ-2600DM-R-15-4000