

AK 104-B-SSS-WP-MM

Металлическая клавиатура



AK XXXX X X, X, X XX X
 (a) (b) (c), (d), (e) (f) (g)

| Ключ к расшифровке типа клавиатуры | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| Позиция | Обозначение | Содержание |
| Код Модели (a) | 101, 102, 103, 104, 207, 304, 304-FM, 507, 707, 804, 1604, 1607 | |
| Тип легенды (b) | A | Буквенно-цифровая |
| | AR | Стрелки |
| | B | Без символов |
| | N | Цифровая |
| Цвет панели (c) | W | Белый |
| | B | Черный |
| | G | Серый |
| | I | Белый с кремовым оттенком |
| Цвет клавишей (d) | S | Серебристый |
| | W | Белый |
| | B | Черный |
| | G | Серый |
| Цвет символов (e) | I | Белый с кремовым оттенком |
| | S | Серебристый |
| | W | Белый |
| | B | Черный |
| Исполнение (f) | L | С подсветкой |
| | Y | Желтый |
| | S | Серебристый |
| Корпус (g) | WP | Влагозащищенная |
| | MM | Металл |

Рабочее напряжение и ток: 24В, 20мА

Максимальное сопротивление контактов: 200 Ом

Ресурс: не менее 1 000 000 циклов/контакт

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C

Температура хранения: от -40°C до +65°C