

## Паяльники для электроники YINUA947-I/947-II/947-III/947-IV/947V

### Особенности:

1. Паяльники серии YINUA 947 имеют изысканный запатентованный дизайн, они изготовлены с использованием нового экологически чистого прозрачного материала. Прозрачность и минималистский дизайн придает особую атмосферу помещению, где расположен аппарат. Рукоять имеет кольцо для изоляции от высокой температуры, для эффективного предотвращения передачи тепла к ручке.
2. Паяльники серии YINUA 947 имеют гораздо более высокую общую стабильность.
3. Паяльники серии YINUA 947 характеризуются высокой энергоэффективностью в сочетании с быстрым нагреванием, сокращенным временем восстановления температуры.
4. Паяльники серии YINUA 947 имеют термостат с диапазоном 200°C-450°C. Пользователи могут легко настроить параметры по мере необходимости.
5. Паяльники серии YINUA 947 имеют долговечные бессвинцовых паяльные наконечники, которые могут быть использованы для бессвинцовой пайки.
6. Паяльники серии YINUA 947 защищены от статического электричества, имеют дополнительный провод заземления с щипковым зажимом, антистатические устройства для удовлетворения различных потребностей.
7. Паяльники серии YINUA 947 имеют простую в замене стандартную конструкцию.
8. Паяльники YINUA 947 имеют рукоять 30 Вт, без переключателя.
9. Нагреватель паяльника YINUA947-II обладает мощностью 60Вт. Рукоятка паяльника имеет ручку регулирования температуры, но не имеет выключатель/включатель питания.
10. Нагреватель паяльника YINUA947-III / 947-IV / 947-V обладает мощностью 60Вт. Рукоятка паяльника имеет ручку регулирования температуры и выключатель/включатель питания. На рукоятке паяльников 947-IV / 947-V установлена сигнальная лампочка, которая светится при работе паяльника.
11. На паяльниках YINUA947-IV / 947-V установлена осветительная лампа для безопасной работы в темных и трудных условиях.

