




Strong 2.0

674×90×68mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:
674×90×68mm

$K_{\eta} < 2\%$

$PF \geq 0,95$

$R_a > 84$



○ металл

Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток*

Рассеиватель

Прозрачный
рассеиватель

V1-I2-70215-03G02-6501665	16W	6500K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03G00-6501665	16W	6500K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03G02-6501650	16W	5000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03G00-6501650	16W	5000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03G02-6501640	16W	4000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03G00-6501640	16W	4000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03G02-6501630	16W	3000K	1728lm	Матовый	
V1-I2-70215-03G00-6501630	16W	3000K	1872lm	Прозрачный	



DC24-36V
 $PF \geq 0,97$



○ металл

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток*

Рассеиватель

Прозрачный
рассеиватель

V1-I2-70215-03N02-6501665	16W	6500K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03N00-6501665	16W	6500K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03N02-6501650	16W	5000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03N00-6501650	16W	5000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03N02-6501640	16W	4000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03N00-6501640	16W	4000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03N02-6501630	16W	3000K	1728lm	Матовый	
V1-I2-70215-03N00-6501630	16W	3000K	1872lm	Прозрачный	

Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_{η} светового потока $< 2\%$

