

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

**REXANT**

Используются для подключения оборудования к сети переменного тока частой 50 Гц с напряжением 230 В и 380 В, в сложных эксплуатационных условиях. Широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении. Возможна эксплуатация во влажной среде. Винты защищены от самоотвинчивания и коррозии. Штыревые контакты и розеточные узлы покрыты никелем для защиты от коррозии.

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА

	Артикул	Наименование	Сила тока	Пылевлагозащита	Цвет
	111-001	Вилка прямая	16 А	IP44	Черная
	111-002	Вилка с кольцом	16 А	IP44	
	111-003	Вилка угловая	16 А	IP44	
	111-004	Розетка переносная с крышкой	16 А	IP44	
	111-005	Розетка переносная	16 А	IP20/44	
	111-111	Розетка штепсельная одинарная	16 А	IP54	
	111-112	Розетка штепсельная двухместная	16 А	IP54	
	111-113	Розетка штепсельная трехместная	16 А	IP54	
	111-114	Розетка штепсельная четырехместная	16 А	IP54	
	111-006	Вилка переносная 380 В	32 А	IP44	