

## Аксессуары для промышленных разъемов

### Коробка для настенного монтажа, прямая, IP67



С основанием 70×87 мм



С основанием 136×125 мм

#### Назначение

- установка розеток скрытого монтажа через сквозные отверстия внутри коробки.

#### Особенности

- DIS572M0310 также допускает фиксацию со стороны поверхности без нарушения целостности коробки;
- коробка с основанием 136×125 мм допускает монтаж DIN-рейки на дне.

#### Пример монтажа

- стр. 16.62–16.63.

Для розеток с основанием, мм	Число установочных мест	Уровень защиты, IP	Тип кабельного ввода	Кабельные вводы, мм				Цвет	Код
				верх	низ	боковые стороны	задняя стенка		
70×87	1	67	отметки для сверления отверстий	1×25 или 2×20	1×25 или 2×20	–	–	серый	DIS5700016
84×106	1	67	отметки для сверления отверстий	1×25 или 2×20	1×25 или 2×20	–	–	серый	DIS5700032
136×125	1	67	преперфорация	2×20 1×25	1×25	2×20	2×20	серый	DIS572M0310

### Коробка для настенного монтажа с наклоном



#### Назначение

- установка розеток скрытого монтажа.

#### Особенности

- крепление производится за точки на внешней стороне корпуса.

Для розеток с основанием, мм	Тип кабельного ввода	Кабельные вводы, мм				Цвет	Код
		верх	низ	боковые стороны	задняя стенка		
70×87	отметка для сверления отверстий	1×20	–	–	–	серый	DIS5700116
84×106	отметка для сверления отверстий	1×20	–	–	–	серый	DIS5700132