


Аксессуары

Втулка защитная



Назначение

- отведение и вывод кабелей из коробок и металлических лотков с целью предохранения оболочки кабеля от прорезания острой кромкой.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- степень защиты – IP67;
- метрическая резьба.

Особенности

- высокая стойкость к жестким условиям окружающей среды;
- гладкая внутренняя поверхность с радиальными округлениями;
- фиксируется резьбовым соединением или гайкой.


Комплектация

- при необходимости гайка заказывается дополнительно.

Размеры аксессуара, мм

F	Ø PU	CH	LF	S	Упаковка, шт.	Код
M16×1,5	13,0	22	10	3,0	5	6052-16A
M20×1,5	15,0	26	10	3,0	5	6052-20
M25×1,5	21,0	30	12	3,5	5	6052-25
M32×1,5	28,0	40	12	4,0	5	6052-32A
M40×1,5	35,0	50	14	4,0	1	6052-40
M50×1,5	44,0	58	18	5,0	1	6052-50

Втулка соединительная



Назначение

- соединение двух муфт с метрической резьбой одного типоразмера.


Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- степень защиты – IP67;
- метрическая резьба.

Размеры аксессуара, мм

F	L	Упаковка, шт.	Код
M16×1,5	27,0	10	6003-16A
M20×1,5	30,0	10	6003-20
M25×1,5	36,0	10	6003-25
M32×1,5	40,0	10	6003-32A
M40×1,5	40,0	5	6003-40
M50×1,5	50,0	5	6003-50
M63×1,5	65,0	2	6003-63

Ниппель



Назначение

- соединение различных элементов с соответствующими метрическими резьбовыми отверстиями.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- наружная метрическая резьба.

Размеры аксессуара, мм

F	Ø PU	L	Упаковка, шт.	Код
M16×1,5	12	21,0	20	6051-16A
M20×1,5	15	24,5	20	6051-20
M25×1,5	20	25,0	20	6051-25
M32×1,5	26	32,0	20	6051-32A
M40×1,5	36	30,0	25	6051-40
M50×1,5	41	50,0	5	6051-50
M63×1,5	58	50,5	1	6051-63