

AL5090

СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Линейный светодиодный светильник **AL5090** TM Feron предназначен для работы от сети 230В/50Гц и используется для внутреннего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. В частности, для офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокий индекс цветопередачи
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещённости
- Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности более 0.9
- Драйвер с защитой от скачков напряжения
- Цельный корпус из высокопрочного материала поликарбоната, выполнен методом соэкструзии, что обеспечивает светильнику абсолютную защиту от влаги и пыли - IP65
- Прочность корпуса и высокое качество сборки – обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам
- Рассеиватель предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений
- Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации
- Простой и быстрый монтаж
- Все необходимые крепежи входят в комплект



Модель	Артикул	Мощность	Аналог ЛСП	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размеры
AL5090	32596	18W	2x18	4000K	1600lm	белый	пластик	матовый пластик PC	685x65x35мм
	32597			6500K					
	32598	36W	2x36	4000K	3100lm				
	32599			6500K					