


Держатель проволоки на плоской кровле

Держатель проволоки для плоской кровли




Тип	посадка мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
165 MBG-8-10	Rd 8-10	12	100,000	5218700
165 MBG-8-10 FO	Rd 8-10	12	100,000	5218704

РА/РЕ Полиамид/полипропилен

- закрытая форма с основанием;
- с двойным держателем для проводника;
- с наполнителем весом 1 кг (морозостойкий бетон);
- оболочка из полиэтилена черного цвета, устойчивого к воздействию ультрафиолета и к атмосферному влиянию;
- основание из полиамида РА 6 черного цвета, устойчивого к воздействию ультрафиолета и к атмосферному влиянию;
- основание подходит для установки на любом кровельном покрытии (битум, ПВХ);
- типы 165 MBG...FO: упакованы в пленку.

Держатель проволоки для плоской кровли, с увеличенной основой




Тип	посадка мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
165 MBG-8-10 200	Rd 8-10	12	100,000	5218716

РА/РЕ Полиамид/полипропилен

- закрытый держатель с плоской основой;
- с двойным держателем провода;
- вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон);
- оболочка из полиэтилена черного цвета, основа из полипропилена черного цвета;
- с увеличенной основой (Ø 200 мм) для надежной установки.

Держатель проволоки для плоской кровли, серый



Тип	посадка мм	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 MBG-8-10 GR	Rd 8-10	серый	12	100,000	5218708

РА/РЕ Полиамид/полипропилен

- закрытый держатель с плоской основой;
- с двойным держателем провода;
- вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон);
- оболочка из полиэтилена светло-серого цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных условий;
- основа из полиамида РА 6 светло-серого цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных условий;
- основа подходит для установки на любом кровельном покрытии (битум, ПВХ).

Адаптер для плоского проводника, для установки в кровельном держателе 165/MBG




Тип	Цвет	посадка мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 MBG HFL	черный	Rd 8	12	0,658	5218885

PP полипропилен

- адаптер для плоского проводника FL 30 x 3,5 мм;
- для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8.

Универсальный адаптер для кровельного держателя проволоки 165/MBG



Тип	Цвет	посадка мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 MBG UH	черный	Rd 8	25	0,254	5218882

PP полипропилен

- универсальный адаптер с отверстием Ø 2,5 мм;
- для винта OBO Golden-Sprint типа 4758 4 x L (Дл = в зависимости от применения);
- для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8.