

**ПАСПОРТ****Кабельные вводы латунные ВКТ-М**

ТУ	ТУ 27.90.40-080-97284872-2023
Бренд	Fortisflex
Гарантийный срок эксплуатации	Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте <a href="http://www.fortisflex.ru">www.fortisflex.ru</a>
Климатическое исполнение	УТ1.5
Материал корпуса	Никелированная латунь
Тип резьбы	М – метрическая по EN 60423
Рабочая температура, °С	от -60°С до +250°С
Степень защиты (IP)	IP68
Цвет	Металлический
Инструкция по монтажу	Информация о правилах монтажа размещена на сайте <a href="http://www.fortisflex.ru">www.fortisflex.ru</a>

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

**Заключение о качестве:**

Продукция соответствует ТУ 27.90.40-080-97284872-2023

Генеральный директор



А. Е. Гуркин