




ЛВО16-2х28-031 LD HF



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской.
Технические данные	В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц; ЭПРА, коэффициент мощности не менее 0,96.
Стандартные принадлежности	Кронштейн - 2 шт. Болт - 4 шт.
Установка	Монтируется на несущие шины речного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект. Схемы монтажа светильников на странице 273.

ФОТОМЕТРИЯ



ЛВО16 LD

ТУ 3461-059-05014337-2015

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и «чистых комнат».

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн для чистых помещений.
- Встраивается в речные подвесные потолки итальянского дизайна.
- Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы. Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Не требует специального обслуживания.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Оптимальный спектр.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

LD	коммерческое название.
HF	HF - ЭПРА А2.
RA	ЭПРА А1 с управлением по протоколу 1-10В.
RD	ЭПРА А1 с управлением по протоколу DALI.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - обечайка и корпус со степенью защиты IP54.
Вторая цифра	0 - ЭмПРА; 1 - ЭПРА; 2 - ЭмПРА (PF не менее 0,85); 3 - ЭПРА А2; 4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый.

АКСЕССУАРЫ




Кронштейны - 2 шт.



ДВО16: крепление на монтажные скобы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ЛВО16-2x14/18	710	306	100	645
ЛВО16-2x28/36	1320	306	100	1255

Наименование	Код	Масса, кг
ЛВО16 LD для ЛЛ Т5 G5		
ЛВО16-2x14-031 LD HF	1136214031	3.80
ЛВО16-2x28-031 LD HF	1136228031	6.00

Наименование	Код	Масса, кг
ЛВО16 LD для ЛЛ Т8 G13		
ЛВО16-2x18-031 LD HF	1136218031	3.80
ЛВО16-2x36-021 LD	1136236021	6.60
ЛВО16-2x36-031 LD HF	1136236031	6.00

