

## Характеристики

- Независимая работа секций
- Потребляемая мощность 750 Вт
- Паяльная станция:
  - **Нагревательный элемент Quick A1321A**
  - мощность паяльной станции 50 Вт
  - в комплекте **Паяльник Quick 907A** с жалом Quick **QSS960-T-I**
  - напряжение питания паяльника 24 В
  - диапазон рабочих температур 200°C - 480°C
  - стабильность поддержания температуры  $\pm 1^\circ\text{C}$
  - сверхмалый статический потенциал жала (менее 2 мВ)
  - сопротивление заземления жала 2 Ом
- Термофен:
  - термостат обеспечивает постоянство температуры воздушного потока
  - насос: вакуумный пластинчато-роторный
  - потребляемая мощность 700 Вт
  - диапазон рабочих температур 100°C - 450°C
  - максимальная производительность компрессора термофена 50 л/мин
  - LED дисплей (разрешение 1°C)
  - ждущий режим, автоохлаждение
- **Нагревательный элемент Quick A1148**
- Паяльный комплекс **соответствует требованиям ESD-защиты**
- Широкая номенклатура сменных жал, см. раздел жала и насадки: Жала и насадки

## Технические характеристики ремонтного паяльного комплекса 2 в 1 QUICK705 ESD

### Блок управления паяльником

Потребляемая мощность	50 Вт
Диапазон температур	200°C-480°C
Стабильность поддержания температуры	$\pm 2^\circ\text{C}$ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
Сверхмалый статический потенциал жала	< 2 мВ
Сопротивление заземления жала	< 2 Ом

### Блок управления термофеном

Потребляемая мощность	700 Вт
Диапазон температур	100°C-450°C
Производительность компрессора термофена	50 литров в минуту
Сменные насадки в комплекте	Ø8.4 мм, Ø6.4 мм, Ø2.5 мм

## Описание

**Ремонтно паяльный комплекс 2 в 1 Quick705 ESD** объединяет в одном приборе традиционную паяльную станцию для контактной пайки и термовоздушную паяльную станцию для компонентов SMD.

Оба модуля имеют индивидуальные выключатели питания и могут быть использованы как самостоятельно, так и совместно.

Этот комплекс имеет антистатическое исполнение (ESD) и позволяет производить поверхностный монтаж и демонтаж различных электронных компонентов.

**Ремонтно паяльный комплекс 2 в 1 Quick705 ESD** имеет высокое качество и надёжные технические характеристики.

## Гарантия

Товары компании **Quick** разработаны и изготовлены в соответствии с высокими стандартами качества.

Однако, если у Вас возникли проблемы или если Вы уверены, что приобретенный Вами продукт неисправен, мы можем Вам помочь.

**Паяльный комплекс Quick 705 ESD 2 в 1** имеет гарантию от неисправных компонентов и производственных дефектов в течении **12 месяцев** с продажи.

Эта гарантия распространяется на все товары компании Quick, включая **Паяльный комплекс Quick 705 ESD 2 в 1**.

Предоставляя Вам гарантию, мы обеспечиваем Вам полную уверенность в данном продукте.