

# НОВИНКА

## Серия промышленных светильников OLYMP MINI

Светильники серии Olymp Mini предназначены для функционального освещения промышленных помещений, производственных площадок, а также для архитектурной подсветки. Две мощности (30Вт и 60Вт), три цветовые температуры (3000К, 4000К, 5000К), а также широкий спектр доступной оптики, позволяют гибко использовать светильник для решения разнообразных светотехнических задач.

### Основные преимущества:


- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Отсутствие пульсации
- ▶ Высокий коэффициент мощности
- ▶ Универсальность применения
- ▶ Разнообразие доступных светораспределений
- ▶ Поворотная скоба позволяет производить монтаж любым удобным способом
- ▶ Невысокая цена

### Характеристики:


- ▶ Мощность: 30Вт/60Вт
- ▶ Входное напряжение: AC100-305В/DC142-431V
- ▶ Коэффициент мощности:  $\geq 0,97$
- ▶ Коэффициент пульсации:  $\leq 5\%$
- ▶ Степень защиты оболочки: IP65
- ▶ CRI>75
- ▶ Гарантия: 3 года

### Доступные светораспределения:


▶ 12°, 30°




▶ 60°, 90°



▶ 30°x110°



▶ 120°



### Способы монтажа:


▶ на пол



▶ на потолок



▶ на стену



# НОВИНКА

## Серия промышленных светильников OLYMP MINI

Доступные артикулы:

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол светового потока/КСС	КЦТ, К	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм
V1-I0-70504-04L10-6506050	30	3150	12°	3000	233x190x74
V1-I0-70503-04L02-6503030	60	6300	12°	3000	358x190x74
V1-I0-70504-04L02-6506030	30	3300	12°	4000	233x190x74
V1-I0-70503-04L02-6503040	60	6600	12°	4000	358x190x74
V1-I0-70504-04L02-6506040	30	3450	12°	5000	233x190x74
V1-I0-70503-04L02-6503050	60	6900	12°	5000	358x190x74
V1-I0-70504-04L02-6506050	30	3150	30°	3000	233x190x74
V1-I0-70503-04L07-6503030	60	6300	30°	3000	358x190x74
V1-I0-70504-04L07-6506030	30	3300	30°	4000	233x190x74
V1-I0-70503-04L07-6503040	60	6600	30°	4000	358x190x74
V1-I0-70504-04L07-6506040	30	3450	30°	5000	233x190x74
V1-I0-70503-04L07-6503050	60	6900	30°	5000	358x190x74
V1-I0-70504-04L07-6506050	30	3150	60°	3000	233x190x74
V1-I0-70503-04L06-6503030	60	6300	60°	3000	358x190x74
V1-I0-70504-04L06-6506030	30	3300	60°	4000	233x190x74
V1-I0-70503-04L06-6503040	60	6600	60°	4000	358x190x74
V1-I0-70503-04L06-6503050	60	6900	30°	5000	358x190x74
V1-S0-70503-04L07-6503050	30	3450	60°	5000	233x190x74
V1-S0-70504-04L07-6506050	60	6900	60°	5000	358x190x74
V1-S0-70503-04L06-6503030	30	3150	90°	3000	233x190x74
V1-S0-70504-04L06-6506030	60	6300	90°	3000	358x190x74
V1-S0-70503-04L06-6503040	30	3300	90°	4000	233x190x74

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол светового потока/КСС	КЦТ, К	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм
V1-I0-70504-04L06-6506040	60	6600	90°	4000	358x190x74
V1-I0-70503-04L06-6503050	30	3450	90°	5000	233x190x74
V1-I0-70504-04L06-6506050	60	6900	90°	5000	358x190x74
V1-I0-70503-04L08-6503030	30	3150	30°x110°	3000	233x190x74
V1-I0-70504-04L08-6506030	60	6300	30°x110°	3000	358x190x74
V1-I0-70503-04L08-6503040	30	3300	30°x110°	4000	233x190x74
V1-I0-70504-04L08-6506040	60	6600	30°x110°	4000	358x190x74
V1-I0-70503-04L08-6503050	30	3450	30°x110°	5000	233x190x74
V1-I0-70504-04L08-6506050	60	6900	30°x110°	5000	358x190x74
V1-I0-70503-04L05-6503030	30	3150	120°	3000	233x190x74
V1-I0-70504-04L05-6506030	60	6300	120°	3000	358x190x74
V1-I0-70503-04L05-6503040	30	3300	120°	4000	233x190x74
V1-I0-70504-04L05-6506040	60	6600	120°	4000	358x190x74
V1-I0-70503-04L05-6503050	30	3450	120°	5000	233x190x74
V1-I0-70504-04L05-6506050	60	6900	120°	5000	358x190x74
V1-I0-70503-04L04-6503030	30	3150	Ш	3000	233x190x74
V1-I0-70504-04L04-6506030	60	6300	Ш	3000	358x190x74
V1-I0-70503-04L04-6503040	30	3300	Ш	4000	233x190x74
V1-I0-70504-04L04-6506040	60	6600	Ш	4000	358x190x74
V1-I0-70503-04L04-6503050	30	3450	Ш	5000	233x190x74
V1-I0-70504-04L04-6506050	60	6900	Ш	5000	358x190x74

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON