

SI-129B**Pro'sKit®**

Профессиональные инструментальные решения с 1991 г.

Рукоятка PA66

Прибор оснащен эргономичной ручкой PA66

Индикатор питания

Указывает на то, что прибор в работе, что позволяет избежать травм

Ствол паяльника из нержавеющей стали

Лучшее сопротивление ржавлению и лучший внешний вид

Прочная конструкция нагревателя





Специальная двойная конструкция керамического нагревателя позволяет предотвратить поломку

Наконечник с большим сроком службы





Для большей эффективности и увеличенной длительности ресурса

Номер модели	SI-129B-30	SI-129B-40	SI-129B-60
Энергопотребление ($\pm 10\%$)	30 Вт	40 Вт	60 Вт
Температура ($\pm 10\%$)	400°C	450°C	500°C
Цвет рукоятки	Зеленый	Оранжевый	Желтый
Нагревательный элемент	Ni-Cr		
Стандартная вилка	Вилка: тип В Шнур питания: 1,2 м		
Нагреватель для замены	5SI-129-30H	5SI-129-40H	5SI-129-60H
Общая длина (мм)	215	225	234





30 Вт

	SI-S120T-4B (стандарт)		SI-S120T-4C
	SI-S120T-4SB		SI-S120T-4BC

40 Вт

	SI-S120T-5B (стандарт)		SI-S120T-5C
	SI-S120T-5SB		SI-S120T-5BC

60 Вт

	SI-S120T-6B (стандарт)		SI-S120T-6C
	SI-S120T-6SB		SI-S120T-6BC