


Соединитель для стержней заземления и круглых проводников Rd 8-10



Тип	для	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	глубинного	мер	мер			
	заземлителя	а	В	Шт.	кг/100 шт.	
	Ø мм	мм	мм			
2710 20	20	84	114	5	39,900	5001218
2710 25	25	89	119	5	42,300	5001226


Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

- для стержней заземления ST, BP, OMEK и LightEarth;
- для круглого проводника Rd 8-10;
- с соединителем 5001 DIN.

Соединитель для стержней заземления и плоских проводников



Тип	для	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	глубинного	мер	мер			
	заземлителя	а	В	Шт.	кг/100 шт.	
	Ø мм	мм	мм			
2730 25 FT	25	89	119	5	38,800	5001412
2730 20 FT	20	84	114	5	35,900	5001404


Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

- для стержней заземления ST, BP, OMEK и LightEarth;
- для монтажа на плоских проводниках;
- с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.

Соединитель для стержней заземления и плоских проводников




Тип	для	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	глубинного	мер	мер			
	заземлителя	а	В	Шт.	кг/100 шт.	
	Ø мм	мм	мм			
2730 20 VA	20	84	114	5	35,900	5001366

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для стержней заземления ST, BP, OMEK и LightEarth;
- для монтажа на плоских проводниках;
- с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.

Универсальный соединитель для стержней заземления



Тип	Раз-	для	Провод-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер	глубинного				
	а	заземлителя	мм	Шт.	кг/100 шт.	
	мм	Ø мм				
2760 20 FT	101	20	Rd 8-10/FL40	5	32,400	5001641
2760 B-20 FT	101	20	Rd 8-10/FL40	20	32,400	5001749
2760 25 FT	110	25	Rd 8-10/FL40	5	38,400	5001668

Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

- для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;
- с промежуточной пластиной;
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.