

ПАСПОРТ**Вводные муфты для металлорукава ВМ, ВМ-М, РКн, ВМ(90°), ВТ.**

Бренд	Fortisflex
Гарантийный срок эксплуатации	Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте www.fortisflex.ru
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал корпуса	Цинковый сплав
Материал уплотнителя	Полиэтилен
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации, °С	от -60... +120 °С
Цвет	Стальной
Инструкция по монтажу	Информация о правилах монтажа размещена на сайте www.fortisflex.ru

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

Заключение о качестве:

Генеральный директор



А. Е. Гуркин