

Прямой ввод в стену



Назначение

- декоративное оформление мест ввода коробов в стену.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – белый, RAL 9016;
- температура монтажа и эксплуатации – от –25 до +70 °С;
- имеется внешнее расширение с 3 сторон.

Типоразмер короба, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код
70×40	25	110	60	12	AIR70407
90×40	30	144	67	12	AIR90407
90×60	30	144	87	8	AIR90607
120×60	30	174	87	6	AIR12067

Ввод в стену под углом 90°



Назначение

- декоративное оформление мест ввода коробов в стену под углом 90°.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – белый, RAL 9016;
- температура монтажа и эксплуатации – от –25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код
42×40	40,65	112	133	12	AIR42408
70×40	40,65	155	133	12	AIR70408
90×40	40,65	174	152	10	AIR90408
90×60	62	174	152	4	AIR90608
120×60	62	205	155	6	AIR12068

Накладка на стык



Назначение

- декоративное оформление мест стыка между двумя коробами.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – белый, RAL 9016;
- температура монтажа и эксплуатации – от –25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код
42×40	40,65	42,6	20	20	AIR42409
70×40	40,65	70,6	20	20	AIR70409
90×40	40,65	90,6	20	20	AIR90409
90×60	62	90,6	20	20	AIR90609
120×60	62	120,6	20	20	AIR12069

Ввод во внутренний блок кондиционера для короба 70×40 мм



Назначение

- декоративное оформление мест стыка между коробом и блоком кондиционера.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- цвет – белый, RAL 9016;
- температура монтажа и эксплуатации – от –25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Упаковка, шт.	Код	
					правый	левый
70×40	40,65	70,6	30	10	AIR70412	AIR70411