


Стяжки из нержавеющей корабельной стали с полимерным покрытием

Тип: СКС-П (316)

- Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенных механических нагрузок, вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
- Материал: нержавеющая корабельная сталь марки AISI 316
- Покрытие: полиэстер
- Полимерное покрытие создает дополнительную защиту от коррозии и изолирующий слой, препятствующий образованию гальванической пары между неоднородными металлами
- Покрытие сохраняет гибкость и пластичность и не трескается даже при отрицательных температурах
- Немагнитная сталь ленты и корпуса замка
- Обладают повышенной коррозионной стойкостью к химическим реагентам и морской воде. Рекомендованы для эксплуатации на объектах, находящихся в зоне морского климата
- Температура эксплуатации: от -50 °C до +150 °C
- Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
- Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05



Наименование	Цвет	Тип стяжки	Размеры (мм)			Макс. Ø обхвата (мм)	Миним. усилие на разрыв (Н)	Упаковка (шт.)	
			L	W	T*			в п/э пакете	в коробке
СКС-П (316) 4.6x125 (Fortisflex)	■	стандартные	125	4.6	0.38	28	445	100	10 000
СКС-П (316) 4.6x150 (Fortisflex)	■		150	4.6	0.38	38	445	100	10 000
СКС-П (316) 4.6x200 (Fortisflex)	■		200	4.6	0.38	52	445	100	8 000
СКС-П (316) 4.6x250 (Fortisflex)	■		250	4.6	0.38	68	445	50	5 000
СКС-П (316) 4.6x300 (Fortisflex)	■		300	4.6	0.38	84	445	50	5 000
СКС-П (316) 4.6x350 (Fortisflex)	■		350	4.6	0.38	100	445	50	5 000
СКС-П (316) 4.6x400 (Fortisflex)	■		400	4.6	0.38	115	445	50	5 000
СКС-П (316) 4.6x500 (Fortisflex)	■		500	4.6	0.38	146	445	50	5 000
СКС-П (316) 4.6x600 (Fortisflex)	■		600	4.6	0.38	183	445	50	2 000
СКС-П (316) 4.6x800 (Fortisflex)	■		800	4.6	0.38	234	445	50	2 000
СКС-П (316) 4.6x1000 (Fortisflex)	■	1000	4.6	0.38	295	445	50	1 500	
СКС-П (316) 7.9x150 (Fortisflex)	■	усиленные	150	7.9	0.38	38	1112	50	4 500
СКС-П (316) 7.9x200 (Fortisflex)	■		200	7.9	0.38	48	1112	50	4 500
СКС-П (316) 7.9x250 (Fortisflex)	■		250	7.9	0.38	66	1112	50	3 000
СКС-П (316) 7.9x300 (Fortisflex)	■		300	7.9	0.38	82	1112	50	3 000
СКС-П (316) 7.9x350 (Fortisflex)	■		350	7.9	0.38	98	1112	50	2 500
СКС-П (316) 7.9x400 (Fortisflex)	■		400	7.9	0.38	114	1112	50	2 500
СКС-П (316) 7.9x500 (Fortisflex)	■		500	7.9	0.38	150	1112	50	2 000
СКС-П (316) 7.9x600 (Fortisflex)	■		600	7.9	0.38	183	1112	50	2 000
СКС-П (316) 7.9x800 (Fortisflex)	■		800	7.9	0.38	234	1112	50	2 000
СКС-П (316) 7.9x1000 (Fortisflex)	■		1000	7.9	0.38	295	1112	50	1 500

* T – толщина стяжки

Нержавеющая сталь марки AISI 316, называемая также корабельной сталью – это улучшенная версия стали AISI 304, с добавками молибдена и более высоким содержанием никеля.

Марка	Cr	Ni	Mo	Mn	C	Si	P	S
AISI 304	18.0-20.0	8.0-10.5	–	2.0	0.08	0.75	0.045	0.03
AISI 316	16.0-18.0	10.0-14.0	2.0-3.0	2.0	0.08	0.75	0.045	0.03