



«Компакт» – серия удлинителей с закрытым корпусом типа «чемодан», являющаяся промежуточным звеном между экономичными удлинителями серии «Практик» и более функциональными удлинителями серии «Приоритет».

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Многofункциональные удлинители серии «Компакт» незаменимы на садовом участке, при проведении ремонтных работ, в офисе и быту.

Корпус удлинителей состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью сматывать/размотать провод. Отсутствие металлической стойки значительно снижает стоимость удлинителей, но взамен требуется более бережное отношение при эксплуатации. Удлинители оснащены четырьмя розетками с **защитными шторками** и **реле защиты от перегрева**, предохраняющими удлинители и подключенные электроприборы от выхода из строя.

Для сетевого шнура использован гибкий **провод марки ПВС** со скрученными медными жилами, ПВХ- изоляцией и оболочкой. Удлинители выпускаются как с заземлением, так и без.

Диапазон рабочих температур от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

Индивидуальная упаковка – пакет.

Серия подразделяется на две модели:

- ▶ У6-015, У10-015;
- ▶ У16-012.

У6-015, У10-015

Самый компактный из силовых удлинителей UNIVERSAL, высотой 250 мм и шириной 200 мм.

Длина сетевого шнура 10 и 20 метров и позволяют подключать суммарную нагрузку до 1300 Вт.

УСТРОЙСТВО

- 1 **Корпус** изготовлен из полипропилена первичной обработки.
- 2 **Катушка**
- 3 **Реле защиты от перегрева** Удлинитель автоматически выключается при превышении допустимых нагрузок, защищая изделие от порчи.
- 4 **Вилка с сетевым шнуром**
- 5 **Розетки** выполнены с защитными шторками – защита детей от удара тока и от попадания пыли.
- 6 **Ручка смотки сетевого шнура**



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Провод	Мощность/ ном. ток Вт/А	Артикул	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Размер (мм)	
У6-015 б/з	ПВС 2×0,75	1300/6	9633900	10	1,0	4	4,4	380×220×250	4
			9633902	20	1,6	4	6,7	380×220×250	4
У10-015 с/з	ПВС 3×0,75	1300/6	1671	10	1,1	4	4,9	380×220×250	4
			1672	20	1,8	4	7,7	380×220×250	4