



# MP323TX5

## Пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров

### Категория: Домашняя автоматика

Пульт предназначен для управления приемниками из комплектов MP323RX на удалении до 500 метров. Передатчик имеет широкий диапазон рабочих температур от -30С до +50С. И позволяет создать систему с управлением до 15-ю каналами. При этом приемники можно располагаться как в одном, так и в разных местах.

Передатчик будет незаменим для управления прожекторами, электромоторами, насосами и освещением во дворе дома и приусадебном участке.



Внешний вид

#### Комплект поставки

Передатчик	1
Инструкция	1

#### Технические характеристики

Рабочее напряжение передатчика, В	9-12
Элемент питания передатчика	23А*
Рабочая частота, МГц	433,92
Дальность управления (прямая видимость), м	500
Мощность излучения передатчика не более, мВт	10
Диапазон рабочей температуры, С	-30...+50
Габаритны модуля в корпусе, мм	110x55x18

\*Элемент питания в комплекте не поставляется.

#### Проверка:

- Установите «джампер» приемника в положение «триггер».
- Соблюдая полярность, подключите к приемнику 12В.
- Нажмите на приемнике один раз кнопку «добавления передатчика».
- Нажимайте нужную кнопку на передатчике. Через несколько секунд на приемнике должен вспыхнуть «индикатор добавления передатчика».
- Теперь при нажатии кнопки на пульте должно включаться и отключаться реле.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

#### Если устройство не работает:

1. Проверьте правильность подключения элемента питания.
2. Проверьте исправность элемента питания.