

## Вентилятор с фильтром RV



### Назначение:

- отвод тепла.

### Материал:

- УФ-стойкий не поддерживающий горение АБС-пластик и поликарбонат.

### Отличительные особенности:

- цвет решетки – RAL 7035;
- монтаж осуществляется с помощью защелок, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- вентилятор может работать как на приток воздуха в шкаф, так и на отвод;
- фильтр выполнен из терморегулируемых волокон и обеспечивает эффективную работу при значении температуры до 100 °С и при 100 % относительной влажности;
- на корпусе предусмотрена монтажная точка для заземления;
- электрическое соединение производится через клеммную колодку;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от –40 до +70 °С.

### Комплект поставки:

- вентилятор с фильтром, шаблон монтажного отверстия.

### Техническая информация:

- стр. 191.

### Рекомендации по выбору:

- стр. 182.

### Чертежи:

- см. на сайте [www.dkc.ru](http://www.dkc.ru) в разделе Поддержка.

Код	R5RV08230	R5RV12230	R5RV13230	R5RV15230	R5RV20230	R5RV20230P
Номинальное напряжение, В, ~, Гц	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60
Свободный воздушный поток, м³/ч	10/12	44/46	100/105	160/190	560/600	670/730
Номинальная мощность, Вт	18/16	22/21	22/21	39/36	64/80	136/185
Номинальный ток, мА	90/80	140/120	140/120	280/240	290/350	610/820
Давление, Па	32,5/47,5	85/97,5	85/97,5	120/95	100	120
Уровень шума, дБ	31/35	45/50	45/50	52/55	65/67	70/72
Вес, кг	0,39	0,80	1,20	1,50	3,10	3,10
Размеры внешние (ВхШ), мм	112x112	150x150	205x205	252x252	325x325	325x325
Размеры монтажного выреза (ВхШ), мм	92x92	124,5x124,5	177,5x177,5	224x224	292x292	292x292
Толщина стенки шкафа, мм	1–2,2	1–2,2	1–2,2	1–2,5	1–2,5	1–2,5

Код	R5RV08115	R5RV12115	R5RV13115	R5RV15115	R5RV20115
Номинальное напряжение, В, ~, Гц	115, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60
Свободный воздушный поток, м³/ч	10/12	44/46	100/105	160/190	560/600
Номинальная мощность, Вт	14/12	22/20	22/20	39/36	64/80
Номинальный ток, мА	150/130	260/240	260/240	590/480	580/700
Давление, Па	23/33	55/62	85/97,5	115/115	160/185
Уровень шума, дБ	32/36	45/50	45/50	52/55	65/67
Вес, кг	0,39	0,80	1,20	1,50	3,10
Размеры внешние (ВхШ), мм	112x112	150x150	205x205	252x252	325x325
Размеры монтажного выреза (ВхШ), мм	92x92	124,5x124,5	177,5x177,5	224x224	292x292
Толщина стенки шкафа, мм	1–2,2	1–2,2	1–2,2	1–2,5	1–2,5

Код	R5RV08024	R5RV12024	R5RV13024	R5RV15024
Номинальное напряжение, В, ~, Гц	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Свободный воздушный поток, м³/ч	40	50	140	340
Номинальная мощность, Вт	7,2	9,2	9,2	56
Номинальный ток, мА	400	380	380	2300
Давление, Па	55	65	80	99
Уровень шума, дБ	55	48	48	69
Вес, кг	0,39	0,80	1,20	1,50
Размеры внешние (ВхШ), мм	112x112	150x150	205x205	252x252
Размеры монтажного выреза (ВхШ), мм	92x92	124,5x124,5	177,5x177,5	224x224
Толщина стенки шкафа, мм	1–2,2	1–2,2	1–2,2	1–2,5