

## Термоусадочные трубки в метровой нарезке с коэффициентом усадки 2:1



Тип: ТНТ нг по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Форма поставки: в нарезке по 1 метру
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Материал трубок не поддерживает горение и отличается низким индексом дымообразования «нг-LS»
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый
- Термоусадочные трубки ТНТ обладают особой эластичностью и усаживаются при более низких температурах
- Трубки в метровой нарезке идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»

исполнение: нг

не содержит галогенов

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	70–110 °С
Температура эксплуатации	от –55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



Если для монтажа на данный кабель подходит два и более размера трубки, выбирайте больший из них

Наименование	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
	до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТНТ нг-4/2 (КВТ)	4	2	0.5	50	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-6/3 (КВТ)	6	3	0.5	20	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-8/4 (КВТ)	8	4	0.5	20	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-10/5 (КВТ)	10	5	0.6	20	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-12/6 (КВТ)	12	6	0.6	20	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-16/8 (КВТ)	16	8	0.8	10	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-20/10 (КВТ)	20	10	0.8	10	● ○ ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-30/15 (КВТ)	30	15	1.0	5	● – ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-40/20 (КВТ)	40	20	1.1	5	● – ● ● ● ● ● ●
ТНТ нг-60/30 (КВТ)	60	30	1.2	5	● – ● ● ● ● ● ●

## Высокотемпературный фен



Тип: ТТ-1800 (КВТ)

- Предназначен для монтажа тонкостенных термоусадочных трубок без клеевого подслоя и с термоплавиком клеем на внутренней поверхности
- Переключатель с тремя режимами нагрева спирали: 50, 380 и 580 °С
- В комплекте: фен; 4 насадки (редукционная, рефлекторная, широкая щелевая, стеклозащитная) и прочный пластиковый кейс
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкой резиновой вставкой
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: 1800 Вт
- Длина шнура: 2 м
- Вес комплекта/инструмента: 1.51/0.83 кг
- Габариты кейса: 310x290x110 мм

## Наборы термоусадочных трубок с коэффициентом усадки 2:1

### Наборы термоусадочной трубки 2:1 «Колорит» и «Монохром»


- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800 или портативные бутановые горелки «КВТ»



исполнение: нг

не содержит галогенов

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	70–110 °С
Температура эксплуатации	от –55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 <sup>14</sup> Ом·см



### Наборы цветной термоусадочной трубки ТНТ нг 2:1 в нарезке 100 мм

Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе						Всего в наборе (шт.)
			●	○	●	●	●	●	
Набор «Колорит 4/2» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 6/3» (КВТ)	6/3	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 8/4» (КВТ)	8/4	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 10/5» (КВТ)	10/5	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 12/6» (КВТ)	12/6	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 16/8» (КВТ)	16/8	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит 20/10» (КВТ)	20/10	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20
Набор «Колорит Мульти» (КВТ)	4/2	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	30
	6/3	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
	8/4	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	

### Наборы черной термоусадочной трубки ТНТ нг 2:1 в нарезке 100 мм

Набор «Монохром 2/1» (КВТ)	2/1	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 3/1.5» (КВТ)	3/1.5	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 4/2» (КВТ)	4/2	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 5/2.5» (КВТ)	5/2.5	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 6/3» (КВТ)	6/3	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 8/4» (КВТ)	8/4	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 10/5» (КВТ)	10/5	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 12/6» (КВТ)	12/6	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 16/8» (КВТ)	16/8	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром 20/10» (КВТ)	20/10	100	20 шт.	–	–	–	–	–	20
Набор «Монохром Мульти» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	–	–	–	–	–	30
	6/3	100	10 шт.	–	–	–	–	–	
	8/4	100	10 шт.	–	–	–	–	–	