

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Труба гладкая жесткая ПВХ.

2. Область применения:

Труба гладкая жесткая ПВХ предназначена для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, выполненных изолированными провода-ми, шнурами или кабелями. Места использования: открытая прокладка по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе, под навесом, в отсутствие прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков. Монолитное домостроение.

3. Комплектность:

В комплект поставки входит одна бухта трубы.

4. Характеристики и параметры:

Основные параметры:

Технические условия	ТУ 22.21.29-001-42448341-2019
Типы по степени сопротивления сжатию*	Не менее 350 Н
Исполнение по свойствам материала	«Не распространяющая горение»
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32, 40, 50
Цвет	Серый
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP40
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Температура монтажа	-5...+60 °С
Температура эксплуатации	-40...+45 °С
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п.11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)**	Не менее 2000 В (50 Гц, в течение 1 мин)
Сопротивление изоляции по ГОСТ Р МЭК 61386.22 (п.11), ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 11.3)**	Не менее 5 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0**	«0»
Материал	ПВХ (поливинилхлорид)
Протяжка (зонд)	Стальная проволока
Радиус изгиба под углом 360°	3 диаметра трубы

Конструкция и основные размеры труб

Артикул	Наименование	Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр D, мм	Длина трубы в бухте (метры)
28-0160-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 16 мм, 3-метровая серая (150 м/уп.) REXANT	16	14,5	0,75
28-0200-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 20 мм, 3-метровая серая (150 м/уп.) REXANT	20	18,2	0,9
28-0250-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 25 мм, 3-метровая серая (120 м/уп.) REXANT	25	23	1
28-3200-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 32 мм, 3-метровая серая (90 м/уп.) REXANT	32	29,8	1,1
28-0040-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 40 мм, 3-метровая серая (60 м/уп.) REXANT	40	37,5	1,25
28-0050-1	Труба гладкая жесткая ПВХ Ø 50 мм, 3-метровая серая (30 м/уп.) REXANT	50	46,9	1,55

5. Правила и условия монтажа:

Монтаж изделий должен осуществляться при температуре -5...+60 °С.

6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

7. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортирование кабель-каналов и труб осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при температуре не ниже -30 °С и при условии защиты продукции от атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150, температура воздуха должна быть -20...+60 °С. Утилизация производится путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

8. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

7.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий, предназначенных для экспорта, 24 месяца со дня его ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента из проследования через Государственную границу России.

Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

9. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО СДСПЛАСТ

Адрес изготовителя: 249192, Калужская обл., г. Жуков, ул. Первомайская, здание 9/7, пом. 14