

Информация о продукции

71 72 610

Болторез



- режущая способность до 48 HRC
- прочные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- наваренный ограничитель с удобным демпфером
- легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- эргономичная форма ручек снимжает усталость при работе
- прочные ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами очень удобно лежат в ладони
- точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью винта-эксцентрика
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- ножевая головка, сменная, привинчиваемая
- шарнир: специальная инструментальная сталь, кованая
- рукоятки: стальная труба, с порошковым покрытием
- Лезвие: хромованадиевая высококачественная сталь, кованая, многократно закаленная в масле



назначения

Номер артикула	71 72 610
EAN	4003773066767
Головка	фосфатированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	2.550 g
Размеры	610 x 122 x 34 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Длина резака в мм	34 mm
Толщина головки	33 mm

Возможны технические изменения и ошибки



