

XL³ S 630

распределительные шкафы



Технические характеристики стр. 457

Шкафы оборудованы монтажными стойками и поставляются с суппортами для лицевых панелей (элементы крепления для лицевых панелей заказываются отдельно, см. стр. 456)
 Двери и боковые панели заказываются отдельно
 В шкафы можно установить аппараты до 630 А
 Сертифицированы для создания комплектных устройств распределения и управления в соответствии с МЭК 61439-2
 IP 40 с дверью
 IP 30 без двери
 Съёмные разделяемые верхняя и нижняя панели
 Совместимы с лотками Lina 25 и пластинами для ввода кабелей Cabstop™ (стр. 456)

Упак.	Кат. №	Шкафы				
		Ширина 16 модулей				
		Лицевая панель: цвет RAL 9003				
		Корпус: цвет RAL 7016				
		Высота (мм)		Ширина (мм)		Глубина (мм)
		общая	лиц. панель	общая	полезная	
1	3 375 21	824	750	454	350	249
1	3 375 31	974	900	454	350	249
1	3 375 41	1124	1050	454	350	249
1	3 375 51	1274	1200	454	350	249
1	3 375 61	1424	1350	454	350	249
1	3 375 71	1574	1500	454	350	249
1	3 375 81	1724	1650	454	350	249
1	3 375 91	1874	1800	454	350	249
1	3 376 01	2024	1950	454	350	249
1	3 376 11	2174	2100	454	350	249
1	3 376 21	2324	2250	454	350	249
		Ширина 24 модуля				
1	3 375 22	824	750	604	574	249
1	3 375 32	974	900	604	574	249
1	3 375 42	1124	1050	604	574	249
1	3 375 52	1274	1200	604	574	249
1	3 375 62	1424	1350	604	574	249
1	3 375 72	1574	1500	604	574	249
1	3 375 82	1724	1650	604	574	249
1	3 375 92	1874	1800	604	574	249
1	3 376 02	2024	1950	604	574	249
1	3 376 12	2174	2100	604	574	249
1	3 376 22	2324	2250	604	574	249
		Ширина 36 модулей				
1	3 375 23	824	750	804	774	249
1	3 375 33	974	900	804	774	249
1	3 375 43	1124	1050	804	774	249
1	3 375 53	1274	1200	804	774	249
1	3 375 63	1424	1350	804	774	249
1	3 375 73	1574	1500	804	774	249
1	3 375 83	1724	1650	804	774	249
1	3 375 93	1874	1800	804	774	249
1	3 376 03	2024	1950	804	774	249
1	3 376 13	2174	2100	804	774	249
1	3 376 23	2324	2250	804	774	249

Упак.	Кат. №	Внутренние кабельные секции			
		Внутренние кабельные секции в комплекте			
		Для монтажа справа или слева внутри шкафа XL ³ S 630			
		Высота (мм)			
		общая	лиц. панель	общая	лиц. панель
1	3 379 32	824	750		
1	3 379 33	974	900		
1	3 379 34	1124	1050		
1	3 379 35	1274	1200		
1	3 379 36	1424	1350		
1	3 379 37	1574	1500		
1	3 379 38	1724	1650		
1	3 379 39	1874	1800		
1	3 379 40	2024	1950		
1	3 379 41	2174	2100		
1	3 379 42	2324	2250		
		Внешние кабельные секции			
		Боковая кабельная секция			
		Крепятся к шкафу справа или слева с помощью соединительных комплектов Кат. №№ 3 379 49/50			
		Высота (мм)		Ширина (мм) Глубина (мм)	
		общая	лиц. панель	общая	лиц. панель
1	3 375 20	824	750	324	249
1	3 375 30	974	900	324	249
1	3 375 40	1124	1050	324	249
1	3 375 50	1274	1200	324	249
1	3 375 60	1424	1350	324	249
1	3 375 70	1574	1500	324	249
1	3 375 80	1724	1650	324	249
1	3 375 90	1874	1800	324	249
1	3 376 00	2024	1950	324	249
1	3 376 10	2174	2100	324	249
1	3 376 20	2324	2250	324	249
		Боковые панели			
		Комплект из 2 панелей			
		Для шкафов или кабельных секций с высотой лицевой панели (мм)			
1	3 378 62	750			
1	3 378 63	900			
1	3 378 64	1050			
1	3 378 65	1200			
1	3 378 66	1350			
1	3 378 67	1500			
1	3 378 68	1650			
1	3 378 69	1800			
1	3 378 70	1950			
1	3 378 71	2100			
1	3 378 72	2250			