

СЗВ108 КУП-002

Коробка уравнивания потенциалов 100x100x55, серая серии STANDART

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено восемь отверстий диаметром 23 мм в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 8 штук. В коробке установлена восьмигнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал коробки пластик. Материал шины латунь.



Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	121x121x55
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	103x103x53
Внутренние размеры коробки (до крышки), длина x ширина x высота, мм	100x100x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Сечение шины	6x9 мм
Длина шины	65 мм
Номинальный ток шины	63 А
Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм ²
Напряжение	400 В
Степень защиты коробки	IP 54
Масса коробки	132±3 г



СЗВ108 КУП-002, серый

СЗВ1510 КУП-002

Коробка уравнивания потенциалов 150x110x70, серая серии STANDART

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено десять отверстий диаметром 29мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 10 шт. В коробке установлена восьми гнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Для уплотнения, в крышку устанавливается резиновый шнур. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал коробки пластик. Материал шины латунь.



Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	169x130x75
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	152x112x53
Внутренние размеры коробки (до крышки), длина x ширина x высота, мм	148x108x70
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Сечение шины	6x9 мм
Длина шины	65 мм
Номинальный ток шины	63 А
Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм ²
Напряжение	400 В
Степень защиты коробки	IP 55
Масса коробки	219±3 г



СЗВ1510 КУП-002, серый