

Наборы «Ассорти» соединительных изолирующих зажимов

Тип: Набор ассорти СИЗ

- Пакет имеет отрывную линию, zip-молнию и крепежную петлю для экспозиции на евростенде
- Благодаря раскладывающемуся дну, упаковка может быть установлена на полках
- Прозрачная дизайнерская упаковка позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого
- Цветовая маркировка зажимов СИЗ облегчает выбор нужного размера
- Наиболее популярные монтажные размеры в сбалансированных количествах
- Идеальная упаковка для супермаркетов и магазинов

Набор «Ассорти СИЗ» (100шт.)	Состав набора	Цвет корпуса	Сечение (мм ²)	Кол-во (шт.)
	СИЗ-2	● синий	1,0–4,5	15
	СИЗ-3	● оранжевый	1,5–6,0	35
	СИЗ-4	● желтый	1,5–9,5	35
	СИЗ-5	● красный	4,0–13	15



Тип: Набор ассорти СИЗ-К

- Пакет имеет отрывную линию, zip-молнию и крепежную петлю для экспозиции на евростенде
- Благодаря раскладывающемуся дну, упаковка может быть установлена на полках
- Прозрачная дизайнерская упаковка позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого
- Цветовая маркировка зажимов СИЗ-К облегчает выбор нужного размера
- Наиболее популярные монтажные размеры в сбалансированных количествах
- Идеальная упаковка для супермаркетов и магазинов


Набор «Ассорти СИЗ-К» (60 шт.)	Состав набора	Цвет корпуса	Сечение (мм ²)	Кол-во (шт.)
	СИЗ-К-6	● желтый	1,5–9,5	20
	СИЗ-К-7	● бежевый	1,5–16	30
	СИЗ-К-8	● красный	4,0–16	10



Концевые изолированные заглушки под опрессовку

Тип: КИЗ

- Предназначены для соединения медных проводов методом опрессовки
- Материал контактной части: бесшовная медная трубка марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Материал корпуса: нейлон. Не содержит галогенов
- Материал корпуса не поддерживает горения
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жил и процесс опрессовки
- Гарантированное качество и надежность электрических соединений
- Быстрый, легкий и безопасный монтаж
- В отличие от демонтируемых скруток СИЗ, опрессовка обеспечивает анти-вандальное соединение проводов
- Инструмент для монтажа: пресс-клещи СТК-10 (КВТ) и СТВ-10 (КВТ)



Наименование	Ток (А)	Сечение (мм ²)		Размеры (мм)				Напряжение (В)	Упаковка (шт.)
		min	max	L	D	B	d		
КИЗ-1 (КВТ)	19	1,0	2,5	18	7,5	3	2,6	690	100/500
КИЗ-2 (КВТ)	27	1,5	4,0	20	9,5	4	3,3	690	100/500
КИЗ-3 (КВТ)	48	3,5	8,0	26	12,5	5	4,5	690	100/500