

Информация о продукции

98 25 02 SLS

Отвёртка (тонкая) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Наконечник с профилем для винтов PlusMinus
- Используются с электроустановочными компонентами, например, при монтаже защитных автоматов
- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользкая форма ручки
- хромованадиевая /молибденовая сталь



⚡ 1000 V ⚡

| назначения | |
|--------------------|--|
| Номер артикула | 98 25 02 SLS |
| EAN | 4003773081067 |
| наконечник | вороненые |
| Ручки | изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие нормативам VDE |
| Масса | 89 g |
| Размеры | 212 x 33 x 35 mm |
| Норма | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |

| Технические атрибуты | |
|-------------------------------------|--------|
| Размер | PZ/S 2 |
| Длина лезвия | 100 mm |
| Длина ручки | 118 mm |
| Длина лезвия неизолированная | 18 mm |
| Испытано на соответствие нормам VDE | да |

Возможны технические изменения и ошибки

Pozidriv® - зарегистрированный торговый знак European Ind. Serv. Ltd.

