

Описание **SkyNet** F/UTP 5e 24AWG

Категория **Standart**

Неэкранированный (UTP) или экранированный (FTP) медный кабель, 2 или 4 пары, категория 5e, моножильный

Кабель подходит для прокладки в локальных сетях

Материалы

Проводник: **высокоочищенная бескислородная медь**

Изоляция жил: ПВХ

Внешняя оболочка:

ПВХ – для внутренней прокладки (indoor)

ПЭ (полиэтилен) – для внешней прокладки (outdoor)

Экран (FTP) - Алюминиевая фольга

Технические характеристики

- Количество пар: 2 или 4 пары
- Диаметр проводника: 0.48-0,5 мм (24 AWG)
- Количество и диаметр жил: 1 x 0.48-0,5 мм
- Диаметр проводника с оболочкой: $0,9 \pm 0,02$ мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля:
4 пары – UTP $4,5 \pm 0,2$ мм / FTP $6,1 \pm 0,2$ мм
2 пары – UTP $4,2 \pm 0,2$ мм / FTP $5,4 \pm 0,2$ мм
- Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля
- Температура прокладки: $0^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Рабочая температура: $- 20^{\circ}\text{C} - +75^{\circ}\text{C}$
- Стандартная упаковка: бухта 305 м / в коробке 2 бухты