

# Крепление фасадное BRPF-60-1

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Область применения

Крепление фасадное BRPF-60-1 предназначено для промежуточного (поддерживающего) крепления провода СИП при его прокладке вдоль опоры линии электропередачи, а также вдоль фасадов зданий.

Дюбельная часть крепления устанавливается в предварительно просверленное отверстие диаметром 12 мм и закрепляется с помощью гвоздя, который поставляется вместе с креплением. При монтаже на деревянные поверхности дюбельная часть срезается и гвоздь вбивается непосредственно в дерево. Провод СИП крепится к седлу крепления при помощи кабельного ремешка, входящего в комплект.

### 2. Технические характеристики

Корпус крепления изготовлен из пластмассы. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Диаметр жгута, мм	– 25-65;
Минимальная разрушающая нагрузка, кН	– 2;
Масса зажима, кг	– 0,08;
Расстояние от жгута до опорной поверхности, мм	– 60;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50.



### 3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

### 4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

*Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).*

*Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.*