

Изоляционные ленты

Ленты ПВХ



Назначение

- электроизоляция и маркировка проводов.

Особенности

- изготавливается в соответствии ГОСТ 16214-86;
- выдерживает ток высокого напряжения до 5000 В;
- повышенная эластичность и высокая адгезия за счет использования каучук-акрилового клея.
- термоустойчивость – от -30 до +70 °С;
- влагоустойчивость;
- пожаробезопасна.

Характеристики

Материал	ПВХ		
Толщина, мм	0,13		0,15
Ширина, мм	15		19
Липкость ленты, сек	45		50
Прочность при растяжении, Мпа	13,7		14,7
Удлинение при разрыве, %		190	
Электрическая прочность при пробое, кВ		5	
Рабочая температура, °С		от -50 до +70	
Огнестойкость		самозатухающая	

Тип ленты	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Цвет	Код
ПВХ	15	10	0,13	синий	PVC151013BL
	15	10	0,13	черный	PVC151013BK
	15	10	0,13	белый	PVC151013W
	15	10	0,13	красный	PVC151013R
	15	10	0,13	желтый	PVC151013Y
	15	10	0,13	зеленый	PVC151013GN
	19	20	0,15	синий	PVC192015BL
	19	20	0,15	черный	PVC192015BK
	19	20	0,15	белый	PVC192015W
	19	20	0,15	красный	PVC192015RD
	19	20	0,15	желтый	PVC192015Y
	19	20	0,15	зеленый	PVC192015GN
	19	20	0,15	желто-зеленый	PVC192015YGN