

iek

BRITTE





5-постовые рамки BRITE IEK®

НОВИНКА



3 уникальные фактуры:
мат, глянец, софт-тач



Высококачественные
материалы



Горизонтальный
и вертикальный монтаж

10 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

Отрасли


ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	ДЗ Дизайнеры	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	------------------------	------------------------	-------------------------

- Тип монтажа: **скрытый**.
- Материалы: **термопласт**.

- Степень защиты: **IP20**.
- Способ крепления: **клипсами на механизме**.





Светорегуляторы BRITE IEK®

НОВИНКА

Комфортное управление светом

Светорегуляторы BRITE IEK® позволяют регулировать яркость свечения ламп накаливания, галогенных ламп. Поддерживают работу светодиодных диммируемых источников света. С помощью поворотного механизма свет в комнате можно сделать приглушенным во время отдыха или ярким во время работы или чтения.

10 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

- белый
- бежевый
- жемчужный
- шампань
- алюминий
- сталь
- графит
- маренго
- темная бронза
- черный



Поворотно-нажимной механизм работает и как выключатель



Создают уютную атмосферу и экономят электроэнергию



Запоминают последнюю настройку регулировки яркости



Может работать как проходной механизм



Поддерживают работу светодиодных диммируемых ламп*

** Корректная работа во многом будет зависеть от качества самих светодиодных диммируемых ламп.*

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

- Тип монтажа: **скрытый**.
- Максимальная нагрузка: **600 ВА** (для галогенных и ламп накаливания), **180 ВА** (для светодиодных диммируемых).

- Максимальное напряжение: **230/50 Гц**.
- Сечение подключаемых проводников: **до 2,5 мм²**.

