

## Информация о продукции

## 46 21 A11

## Щипцы для стопорных колец

для внешних стопорных колец

DIN 5254 B

- прочные, кованые
- нескользящие, прочные наконечники
- DIN 5254 В; изогнутые под углом 90° концы
- корпус и наконечники клещей: хромованадиевая инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле



MM Ö<u>**√90°</u>**</u>

Номер артикула 46 21 A11  EAN 4003773023005  Клещи фосфатированные, черного цвета Головка полированная Ручки с пластиковыми рукоятками  Масса 85 g  Размеры 125 x 135 x 66 mm  Норма DIN 5254 B  REACH не содержит SVHC  Соответствует RoHS	назначения	
Клещи фосфатированные, черного цвета  Головка полированная  Ручки с пластиковыми рукоятками  Масса 85 g  Размеры 125 x 135 x 66 mm  Норма DIN 5254 B  REACH не содержит SVHC	Номер артикула	46 21 A11
Головка         полированная           Ручки         с пластиковыми рукоятками           Масса         85 g           Размеры         125 x 135 x 66 mm           Норма         DIN 5254 B           REACH         не содержит SVHC	EAN	4003773023005
Ручки       с пластиковыми рукоятками         Масса       85 g         Размеры       125 x 135 x 66 mm         Норма       DIN 5254 B         REACH       не содержит SVHC	Клещи	фосфатированные, черного цвета
Масса       85 g         Размеры       125 x 135 x 66 mm         Норма       DIN 5254 B         REACH       не содержит SVHC	Головка	полированная
Размеры       125 x 135 x 66 mm         Норма       DIN 5254 B         REACH       не содержит SVHC	Ручки	с пластиковыми рукоятками
Норма         DIN 5254 В           REACH         не содержит SVHC	Macca	85 g
REACH не содержит SVHC	Размеры	125 x 135 x 66 mm
	Норма	DIN 5254 B
Соответствует RoHS непригодный	REACH	не содержит SVHC
p	Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Диапазон диаметров валов	Ø 10 – 25 mm
Наконечники (диаметр)	Ø 1,3 mm

Возможны технические изменения и ошибки