

**30 000 часов
службы****Гарантия
2 года****170–264 В
входное
напряжение****G13****Тип цоколя****100 лм
Вт**

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8



Используются в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения магазинов, торговых центров, школ, кафе, административных, муниципальных и офисных помещений.

- Отсутствие пульсаций
- Индекс цветопередачи: Ra>80
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °C
- Соответствуют Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255

**4000 K**нейтральный
белый свет**6500 K**холодный
дневной свет

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8

Соответствуют концепции «Честные ватты»:

- Заявленные параметры на упаковке подтверждены лабораторными исследованиями.
- Светодиодные лампы IEK с честной мощностью и стабильным световым потоком обеспечивают эффективность 100 лм/Вт.
- Не содержат ртути и соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Матовая колба смягчает свет и комфортна для глаз.
- Защита от перегрузок и короткого замыкания.
- Энергопотребление в разы ниже, чем у других ламп, экономия электроэнергии до 86% по сравнению с другими лампами.
- Срок службы увеличен в 3 раза, по сравнению с люминесцентными лампами.

Светодиодные лампы 100 лм/Вт

Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Артикул
0,6	10	1000	4000	LLE-T8R-10-230-40-G13
0,6	10	1000	6500	LLE-T8R-10-230-65-G13
0,6	13	1300	4000	LLE-T8R-13-230-40-G13
0,6	13	1300	6500	LLE-T8R-13-230-65-G13
1,2	20	2000	4000	LLE-T8R-20-230-40-G13
1,2	20	2000	6500	LLE-T8R-20-230-65-G13
1,2	25	2500	4000	LLE-T8R-25-230-40-G13
1,2	25	2500	6500	LLE-T8R-25-230-65-G13
1,2	30	3000	4000	LLE-T8R-30-230-40-G13
1,2	30	3000	6500	LLE-T8R-30-230-65-G13 <small>NEW</small>
1,2	40	4000	4000	LLE-T8R-40-230-40-G13
1,2	40	4000	6500	LLE-T8R-40-230-65-G13 <small>NEW</small>