


ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Паяльные станции. Серия: SL-916 (SL-916, SL-916D)

Серия SL. Простые и надежные, универсальные и очень популярные. Удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к пайке электронных компонентов.

* Модели предназначены для пайки и распайки (демонтажа) электронных компонентов.

* Возможность одновременно проводить эти операции.

Модель	SL-916	SL-916D
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Напряжение питания	110/120V AC или 220/240 V AC	
Потребляемая мощность	50W	
Температурный режим	Пайка 150-420 °C (300 - 790 ° F) Выпаивание 210-480 °C (410 - 900 ° F)	
Рабочее напряжение (паяльник + отсасывающее устройство)	24V AC (подключение через низковольтный DIN –штекер)	
Размеры	218 x 176 x 145 мм	
Вес	5,3 кг	
Комплектация	* Базовый блок с двумя подставками * Паяльник для пайки -50 W на 220/240V * Паяльник для выпаивания - 50 W на 220/240V (форма «пистолет» с кнопкой для отсоса на рукоятке) * Наконечник T 928-1,5T (1,5 мм) * Запасной фильтр для отсасывающего паяльника * Инструкция	
МОДИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
Основной блок станции	*Две независимые электронные схемы автоматической регулировки и поддержания заданного уровня температуры паяльника и отсасывающего устройства. *Компрессор, создающий разрежение 500 мм Hg 24V AC , (подсоединение к отсосу через специальный штуцер) *Фильтр отсасывающего устройства из термостойкого стекла.	
Установка и регулировка температурного режима	Установка при помощи потенциометра на передней панели станции. Регулировка по показаниям светодиодного индикатора шкального типа.	Цифровая регулировка. Два независимых индикаторных дисплея показаний температуры паяльников (для пайки и выпаивания)
ЗАПАСНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ОТДЕЛЬНО В ПРОДАЖЕ)		
Паяльник для пайки	-	SL-916 I
Паяльник для выпаивания	н.н. 52167	SL-916G
Нагревательный элемент	н.н. 20201 н.н. 46101	SL-916 IH (паяльник для пайки) SL-916GH (паяльник для выпаивания)
Насадки для паяльника	н.н. 35489 н.н. 53019 н.н. 7597	T 910 1,0 мм (для пайки) T 912 1,2 мм (для пайки) T 915 1,5 мм (для выпаивания)
Фильтр отсасывающего паяльника	Под заказ	