

NEW

О продукте

Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания без навеса (УХЛ1 от - 40 °С до +40 °С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность до 100 лм/Вт. Доступны версии с датчиком звука для дополнительной экономии электроэнергии.

ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где уровень пульсаций не ограничен).

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Ключ - шестигранник для установки светильника в комплекте.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К

(под заказ – 4000 К)


Индекс цветопередачи – 80

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением

Доступны модификации с датчиком звука.

TITAN 8 LED 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
TITAN 8 LED 5000K	800	9	89	0,6	1670000010	$\geq 0,96$
TITAN 8 LED OPL 5000K	715	8	89	0,6	1670000040	$\geq 0,96$
TITAN 12 LED 5000K	1100	12	92	0,6	1670000020	$\geq 0,96$
TITAN 12 LED OPL 5000K	1000	12	83	0,6	1670000050	$\geq 0,96$
TITAN 16 LED 5000K	1400	15	93	0,6	1670000030	$\geq 0,96$
TITAN 16 LED OPL 5000K	1250	15	83	0,6	1670000080	$\geq 0,96$

