



*“55-я серия «КВТ».
Новый уровень стандартов
профессиональных отверток.”*



НИО-5507 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE с профилями «шлиц»/«крест»/«позидрив», 7 шт.

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Вороненые намагнитченные наконечники
- Дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
- Оптимальная передача осевого усилия
- Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе
- Вставки из мягкого прорезиненного материала предотвращают соскальзывание при работе и обеспечивают максимальный крутящий момент
- Специальная форма рукояток с защитой от скатывания с наклонной поверхности
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей

В наборе	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Диэлектр. отвертка 2.5x75	⦿ шлиц	75	75
Диэлектр. отвертка 4x100	⦿ шлиц	105	100
Диэлектр. отвертка 5.5x125	⦿ шлиц	105	125
Диэлектр. отвертка PH1x80	⦿ крест	105	80
Диэлектр. отвертка PH2x100	⦿ крест	110	100
Диэлектр. отвертка PZ1x80	⦿ позидрив	105	80
Диэлектр. отвертка PZ2x100	⦿ позидрив	110	100

*“Шлиц, крест и позидрив
быстрый выбор благодаря маркировке
на торце рукоятки.”*



Литая маркировка профиля на торце рукоятки



Засечки от соскальзывания на профиле «Philips»