


**Стяжки кабельные стальные с полимерным покрытием**

**Тип: СКС-П**

- Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенных механических нагрузок, вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
- Покрытие: полиэстер
- Полимерное покрытие создает дополнительную защиту от коррозии и изолирующий слой, препятствующий образованию гальванической пары между неоднородными металлами
- Покрытие сохраняет гибкость и пластичность и не трескается даже при отрицательных температурах
- Немагнитная сталь ленты и корпуса замка
- Температура эксплуатации: от -50 °С до +150 °С
- Для наружной и внутренней установки
- Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
- Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05



Наименование	Цвет	Тип стяжки	Размеры (мм)			Макс. Ø обхвата (мм)	Миним. усилие на разрыв (Н)	Упаковка (шт.)	
			L	W	T*			в п/э пакете	в коробке
СКС-П 4.6x125 (Fortisflex)	■	стандартные	125	4.6	0.38	28	445	100	10 000
СКС-П 4.6x150 (Fortisflex)	■		150	4.6	0.38	38	445	100	10 000
СКС-П 4.6x200 (Fortisflex)	■		200	4.6	0.38	52	445	100	8 000
СКС-П 4.6x250 (Fortisflex)	■		250	4.6	0.38	68	445	50	5 000
СКС-П 4.6x300 (Fortisflex)	■		300	4.6	0.38	84	445	50	5 000
СКС-П 4.6x350 (Fortisflex)	■		350	4.6	0.38	100	445	50	5 000
СКС-П 4.6x400 (Fortisflex)	■		400	4.6	0.38	115	445	50	5 000
СКС-П 4.6x500 (Fortisflex)	■		500	4.6	0.38	146	445	50	5 000
СКС-П 4.6x600 (Fortisflex)	■		600	4.6	0.38	183	445	50	2 000
СКС-П 4.6x800 (Fortisflex)	■		800	4.6	0.38	234	445	50	2 000
СКС-П 4.6x1000 (Fortisflex)	■		1000	4.6	0.38	295	445	50	1 500
СКС-П 7.9x150 (Fortisflex)	■		усиленные	150	7.9	0.38	38	1112	50
СКС-П 7.9x200 (Fortisflex)	■	200		7.9	0.38	48	1112	50	4 500
СКС-П 7.9x250 (Fortisflex)	■	250		7.9	0.38	66	1112	50	3 000
СКС-П 7.9x300 (Fortisflex)	■	300		7.9	0.38	82	1112	50	3 000
СКС-П 7.9x350 (Fortisflex)	■	350		7.9	0.38	98	1112	50	2 500
СКС-П 7.9x400 (Fortisflex)	■	400		7.9	0.38	114	1112	50	2 500
СКС-П 7.9x500 (Fortisflex)	■	500		7.9	0.38	150	1112	50	2 000
СКС-П 7.9x600 (Fortisflex)	■	600		7.9	0.38	183	1112	50	2 000
СКС-П 7.9x800 (Fortisflex)	■	800		7.9	0.38	234	1112	50	2 000
СКС-П 7.9x1000 (Fortisflex)	■	1000		7.9	0.38	295	1112	50	1 500

\* T – толщина стяжки

**Устройство шарикового замка стяжек СКС**

Шариковый замок представляет собой нержавеющий корпус (1) с смонтированным внутрь его стальным шариком (2).

При затягивании стяжки шарик выдвигается в широкую зону полости корпуса и лента свободно проскальзывает через механизм замка. При возвратном усилии на раскрытие стяжки шарик смещается в узкую горловину корпусного пространства и заклинивает ленту, продавливая в ней углубление. Обратный ход блокируется и становится невозможным.

