

Внутренняя дверь



Назначение

- монтаж элементов управления, индикации и прочего оборудования;
- разделение и ограничение уровня доступа.

Характеристики:

- материал – сталь 1,5 мм;
- атмосферостойкое порошковое покрытие – светло-серый, RAL 7035;
- материал личинки замка, ригеля, петель – металл;
- регулируемая глубина установки:

расстояние от внутренней двери до внешней – от 21 до 53 мм;
расстояние от монтажной платы до внутренней двери при глубине корпуса:

150 мм – от 77 до 109 мм;

200 мм – от 127 до 159 мм;

250 мм – от 177 до 209 мм;

300 мм – от 227 до 259 мм;

400 мм – от 327 до 359 мм;

- допустимая статическая нагрузка на дверь – 12 кг;

- максимальный угол открытия – 95°;

- степень пыле- и влагозащиты – IP20;

- сохранение степени пыле- и влагозащиты корпуса – IP66.

Особенности

- подходит для корпусов ST, STX, STE, STEX, STH;
- не подходит для совместной установки с рейками для бокового монтажа R5RD и R5RDMP.

Комплект поставки

- внутренняя дверь, петли, замок с личинкой под ключ с двойной бородкой, комплект заземления без проводов заземления.

Размеры корпуса, мм		тип	Запорная система	количество, шт.	Код
высота	ширина				
400	300	поворотный замок		1	R5IEST43
	400			1	R5IEST44
	600			1	R5IEST46
500	300			1	R5IEST53
	400			1	R5IEST54
	500			1	R5IEST55
600	600			1	R5IEST56
	400			1	R5IEST64
	500			1	R5IEST65
700	600			1	R5IEST66
	500			2	R5IEST75
800	600			2	R5IEST86
	800		2	R5IEST88	
1000	600		2	R5IEST106	
	800		2	R5IEST108	
1200	600		2	R5IEST126	
	800		2	R5IEST128	