

Фиксированная и выдвигаемая полки



Назначение

- установка оборудования.

Характеристики

- материал – сталь 1,5 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет – светло-серый, RAL 7035;
- максимальная статическая нагрузка на полку: выдвигающую – 30 кг; стационарную – 60 кг.

Особенности

- возможно применение как в текущей, так и в новой генерации.

Комплект поставки

- полка, монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры шкафа, мм		Код	
глубина	ширина	фиксированная полка	выдвигаемая полка
400	400	R5NRF440	-
500		R5NRF450	-
600		R5NRF460	-
800		R5NRF480	-
400	600	R5NRF640	R5NRE640
500		R5NRF650	R5NRE650
600		R5NRF660	R5NRE660
800		R5NRF680	R5NRE680
400	800	R5NRF840	R5NRE840
500		R5NRF850	R5NRE850
600		R5NRF860	R5NRE860
800		R5NRF880	R5NRE880
400	1000	R5NRF1040	-
500		R5NRF1050	-
600		R5NRF1060	-
800		R5NRF1080	-

Полка усиленная фиксированная для аккумуляторных батарей



Назначение

- установка оборудования с повышенным весом и АКБ.

Характеристики

- материал полки – оцинкованная сталь 2 мм;
- материал кронштейна – оцинкованная сталь 3 мм;
- максимальная статическая нагрузка на одну полку – 250 кг.

Особенности

- возможно применение как в текущей, так и в новой генерации.

Комплект поставки

- полка, кронштейны – 4 шт., монтажные аксессуары.

Глубина, мм	Ширина, мм	Код
600	600	R5RFE66
600	800	R5RFE86
600	1000	R5RFE106
800	800	R5RFE88
800	1000	R5RFE108
1000	600	R5RFE610
1000	800	R5RFE810